重新讀回現有的會計易 Part 2

1. 安裝 Windows6.1-KB958559-x64-RefreshPkg

Windows6.1-KB958559-x64-RefreshPkg.msu

2. 運行 Windows Virtual PC



- 3. 將先備份的會計易檔案放到電腦中合適位置 (註:此例中 sql-ledge 移動到 C:\sql3 的文件夾中)
- 4. 建立虛擬機器

い ▶ 虛擬機器					-
入至媒體櫃 ▼	共用對象 ▼	建立虛擬機器	新増資料夾		
名稱	^	機器狀態此精	靈可協助您建立	<u>走</u> 擬機器。	主要磁碟
ıd File				這個資料夾是空的	

5. 輸入位置和名稱後下一步 (註: 此例中 sql-ledge 移動到 C:\sql3 的文件夾中)

() 副 建立度概機器	×
指定此虛擬機器的名稱和位置	
名稱(M): sql3	
您可選擇協助您識別虛擬機器的名稱。例如,您可以使用虛擬作業系统的名稱。	
位置(L): C:\sql3 瀏覽(R)	
選取要儲存虛擬機器檔案的位置 •	
下一步(N) 取消	

6. 選取現有的虛擬硬碟,再選取會計易的位置,再按建立(註:此例中 sql-ledge 移動到 C:\sql3 的文件夾中)

6	0	🗐 建立虛擬機器		×
13		新增虛擬硬碟		
		🔘 建立動態擴充)	虚擬硬碟(D)	
		名稱(M):	sql3	
	Ι.	位置(L):	C:\sql3	瀏覽(R)
		◙ 使用現有的虛	疑硬碟(E)	
		位置(T):	C:\sql3\hda.vhd	瀏覽(O)
	1	🔵 使用進階避頂到	<u>書立症擬硬礎(A)</u>	
10		📃 啟用復原磁碟(U)	
1		<u>深入了解使用復愿</u>		
∓F]ŀ				建立(C) 取消

建取度数硬础 ① ○ ○ □ □ → 電腦 → New Volume (C:) → sql3	• • •	搜霉 sq/3	×
組合管理 ▼ 新増資料夾			
★ 我的最愛 名稱 ③ Creative Cloud F Add Address of the synthesis of the synthesynthesis of the synthesis of the synthesis of the synthesis of th		修改日期 13/7/2016 17:05	類型 Virtual Hard
■ 視訊 ■ 図片 ▲ New Volume (C ■ int is (Non source * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	▼ [œ]	鼓硬諜楣寐 (*.vhd) 剧啟查欄(O) ↓	下 取消

7. 點選剛建好的 sql3.vmcx,再按設定

▶ ispu ▶ 虛擬機器					
🗐 開啟	▼ 共用對象 ▼	設定	建立虛擬機器	新増習	資料夾
	名稱	楮	臡器 狀態	1	記憶體
e Cloud File	🗐 sql3.vmcx	Ē	己關閉		512 MB
				1.	
位罟					

8. 點選網路功能,再選取 part1 所建好的 Microsoft Lookback Adapter,再按確定

💐 sql3 - Windows Virl	tual PC 設定	
設定 名稱 記憶體 	目前值 sql3 512 MB hda.vhd	網路功能 網路介面卡數目(N): 1 ▼ 2.
i	無	介面卡 1(A): Microsoft Loopback Adapter ▼
② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ② ③ ② ③ ③ ③ ③ ③	已停用 無 無 網路介面卡:1	介面卡 2(D): 内面視路 大田網路 (NAT) 分面卡 3(T): 分面卡 4(E)3. Microsoft Loopback Adapter TAP-Win32 Adapter V9 for OpenVPN Accelerator Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
 → 建自初起 ● 鍵盤 ● 登入認證 ■ 自動發佈 	 注螢幕 1. 無 無 	
▶ ■ ₩ ₩ ₩	顯示訊息	您可以使用共用網路功能(NAT)或網路介面卡來存取外部網路。使用內部網 路來與此電腦上的其他虛擬佛器通訊。 深入了解網路功能與虛擬機器
		確定 取消

9. 最後便可順利開啟會計易

🗐 開啟	▼ 共用對象 ▼	設定 建立虛擬機器	新増資料夾	
2.	名稱	機器狀態	記憶體	主要磁碟
Cloud File	🗐 sql3.vmcx	已關閉	512 MB	C:\sql3\hda.vh
			1.	
:置				