



第二屆全澳學生 Python 解難大賽

比賽時間為 60 分鐘。每題分數 1 分，總分 60 分。所有題目以 Python 3 為準。

1 Python 中，假設有一函數 (function) hello，如何存取這個函數的 Doc String？

- A. hello.__doc__
- B. hello._doc_
- C. hello._doc_string
- D. doc(hello)

2 在 Generator 中，使用以下哪個指令可以生成下一個數值？

- A. gen value
- B. generate value
- C. next value
- D. yield value

3 以下編程的運行結果為何？

```
```python
with open("/tmp/test.txt", "w") as file_obj:
 file_obj.write("A")
 file_obj.write("B")
 file_obj.write("C")
 file_obj.write("D")
with open("/tmp/test.txt") as file_obj:
 print(file_obj.read())
```

```

- A. A\nB\nC\nD\n
- B. A B C D
- C. A\nB\nC\nD
- D. ABCD

4 如果自定義了一個新的數據類別 (Class)，希望定義兩者相減的處理方法，應使用哪個 double-underscore method？

- A. `__mul__`
- B. `__sub__`
- C. `__eq__`
- D. `__ne__`

5 如果想取得列表的最後一個值，應使用以下哪句？

- A. sample_list[-1:]
- B. sample_list[:-1]



C. sample_list[1:]

D. sample_list[-1]

6 請問執行 '2022-12-20'.split('-') 會得出甚麼結果？

A. ['2022-', '12-', '20']

B. [2022, 12, 20]

C. ['2022', '12', '20']

D. ['2022', '-', '12', '-', '20']

7 現有檔案名稱變量，如何取得此檔案名稱的副檔名？

A. filename.ext()

B. filename.split('.')[-1]

C. filename[-3 :]

D. filename.split('.')[1]

8 如何將文字變成符給網址的 slug，即以 “-” 組成，並沒有空格的，例如 Hello World 變成 Hello-World？

A. slugify(sample_url)

B. sample_url.replace(' ', '-')

C. sample_url.to_slug()

D. sample_url.slugify()

9 現有一個列表 sample_list = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]，sample_list[-3:-1] 會得出哪個值？

A. [7,8,9]

B. [7,8]

C. [3,4,5]

D. [6,7,8]

10 在 Selenium 瀏覽器控制中，在選取了文字輸入框後，如何鍵入文字？

A. input_element.auto_keyboard("Hello")

B. input_element.keyboard("Hello")

C. input_element.type("Hello")

D. input_element.send_keys("Hello")

11 有一列表 (list) 名為 tels，每個項目為一個電郵地址字串，現希望轉化成一個字串，並以逗號 (,) 隔開，應如何實現？

A. tels.join(',')

B. ';' .join(tels)

C. list(tels, ',')

D. list(tels)



12 假設已 `import random`, 應如何對一個列表(`sample_list`) 內的項目隨機抽取一個值出來?

- A. `random.shuffle(sample_list)`
- B. `sample_list = random.shuffle(sample_list)`
- C. `sample_list.shuffle()`
- D. `random.choice(sample_list)`

13 假設已 `import random`, 對一個列表(`sample_list`) 內的項目進行隨機打亂?

- A. `random.shuffle(sample_list)`
- B. `sample_list = random.shuffle(sample_list)`
- C. `random.choice(sample_list)`
- D. `sample_list.shuffle()`

14 當使用內置的 `json.loads` 分析 JSON 字串時, 會得出甚麼類型的結果?

- A. JavaScript object
- B. dict
- C. list 或 dict
- D. JSON object

15 現有一個列表 (`sample_list`), 如何得出列表項目總數?

- A. `sample_list.len()`
- B. `count(sample_list)`
- C. `sample_list.count()`
- D. `len(sample_list)`

16 請問以下哪段代碼從 2-101 內的所有偶數中隨機抽取一個偶數整數?

- A. `random.randrange(0,101,2)`
- B. `random.randint(2,101,2)`
- C. `random.randrange(2,102,2)`
- D. `random.randint(2,101)`

17 請問執行 `[n*n for n in range(10)]` 會得出甚麼結果?

- A. `[1,4,9,16,25,36,49,64,81,100]`
- B. `[1,4,9,16,25,36,49,64,81]`
- C. `[0,1,4,9,16,25,36,49,64,81]`
- D. `[0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100]`

18 現有一個數字列表, 如何加總所有數值?

- A. `sample_list.sum()`
- B. `sum(sample_list)`



- C. `add(sample_list)`
- D. `sample_list.total()`

19 請問執行 `'2022 年 12 月 20 日'.split('年')[-1].split('月')[0]` 會得出甚麼結果？

- A. '12 月'
- B. '12'
- C. 12
- D. '年 12 月'

20 請問執行 `"12" > "111"` 會得出甚麼結果？

- A. `TypeError: '>' not supported`
- B. `SyntaxError`
- C. `False`
- D. `True`

21 在網站爬取資料時，如果想取得 `<footer>` 內的所有 `<a>` 連結，於 BeautifulSoup 的 `select` 函數，應填上甚麼選取器值？

- A. `soup.select("<footer> <a>")`
- B. `soup.select("footer.a")`
- C. `soup.select("footer a")`
- D. `soup.select("#footer a.link")`

22 現有一個列表 `sample_list = [1,2,3,4,5]`, `sample_list[:1]` 會得出哪個值？

- A. `[[1]]`
- B. 1
- C. `[1]`
- D. `[]`

23 如何將文字變為全小寫？

- A. `sample_str.lower()`
- B. `sample_str.lower_case()`
- C. `sample_str.lowercase()`
- D. `sample_str.to_lower()`

24 以下關於 `datetime` 模組的描述是錯誤的？

- A. `strftime` 可以將日期/時間類型轉化為不同的文字格式，例如 "2nd March, 2022" 等格式可以只通過 `strftime` 得出。
- B. `datetime` 中包括有 `date`, `time`, `datetime`, `timezone`, `timedelta` 類別
- C. `timedelta` 是兩個日期/時間差，我們可以利用 `timedelta` 計算明年今日的日期。



- D. 在 date 日期類型中，若存取其時間值，將得出 0 時 0 分。
- 25 如果希望自定義列印類別時的字句，應使用哪個 double-underscore method?
- A. `__call__`
 - B. `__len__`
 - C. `__repr__`
 - D. `__abs__`
- 26 請問執行 'Hello, \n Python \n '.strip() 會得出甚麼結果？
- A. 'Hello,Python'
 - B. 'Hello, Python '
 - C. 'Hello, \n Python'
 - D. 'Hello, Python'
- 27 如果自定義了一個新的數據類別 (Class)，希望定義次方的處理方法，應使用哪個 double-underscore method?
- A. `__square__`
 - B. `__mul__`
 - C. `__pow__`
 - D. `__add__`
- 28 現有一個物件類別以表達汽車(Car)，現希望再定義一個基於 Car 的子類別 ElectronicCar 以表達電動汽車邏輯，應如何定義此子類別?
- A. object ElectronicCar(Car):
 - B. object ElectronicCar: Car
 - C. class ElectronicCar(Car):
 - D. class ElectronicCar extends Car:
- 29 現在希望得出一個二次方的數列，以下哪一種寫法能滿足?
- A. list(lambda x:x**2, range(10))
 - B. list(map(lambda x:x**2, range(10)))
 - C. map(x**2, range(10))
 - D. [lambda x:x**2 for x in range(10)]
- 30 當我們通過 requests 下載網絡檔案/資源時，以下哪個狀態代碼代表成功？
- A. 200
 - B. 404
 - C. 301
 - D. 500
- 31 現有一個列表 sample_list = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]，如何取出 [1,3,5,7,9]



- A. sample_list[1:9:2]
- B. sample_list[0:10:2]
- C. sample_list[1:11:2]
- D. sample_list[1:12:2]

32 Python 建議縮排多少個空格？

- A. 4 個空格
- B. 2 個空格
- C. 6 個空格
- D. 4 個空格寬的 Tab

33 請問執行 `123 > "111"` 會得出甚麼結果？

- A. SyntaxError
- B. TypeError: '>' not supported
- C. True
- D. False

34 以下哪個描述此代碼的功能最為正確？

```
```python
import string
for p in string.punctuation:
 article = article.replace(p, '')
```

```

- A. 列出 `article` 字串變量中所有常見標點符號。
- B. 將 `article` 字串變量中所有標點符號替換成全型符號。
- C. 移除 `article` 字串變量中所有標點符號。
- D. 移除 `article` 字串變量中所有常見標點符號。

35 請問執行 `[1]**5` 會得出甚麼結果？

- A. [1,2,3,4,5]
- B. [[1],[1],[1],[1],[1]]
- C. [1,1,1,1,1]
- D. TypeError: unsupported operand type(s)

36 Python 中關於縮排格式、命名方式等編程風格指引，是於哪一份 PEP 文件所定義的？

- A. PEP 1
- B. PEP 8
- C. PEP 16
- D. PEP 200

37 以下哪一個將列表內容進行複製？

- A. `sample_list[::-1]`



- B. sample_list.copy
- C. sample_list.duplicate()
- D. sample_list[:]

38 Matplotlib 中的圖例顯示是哪一個函數?

- A. title()
- B. plot()
- C. legend()
- D. label()

39 在 Python 中, iterator/generator 如何知道到達結尾?

- A. By raising EndError
- B. By raising StopError
- C. By raising EndIteration error
- D. By raising StopIteration error

40 Python 定義函數的關鍵字是?

- A. def
- B. func
- C. define
- D. function

41 以下哪一個是 python 註解寫法

- A. `#`
- B. `/*`
- C. `%`
- D. `//`

42 以下哪一個是 Python 建議的函數(function)命名?

- A. sendEmail()
- B. send_email()
- C. SendEmail()
- D. Send_Email()

43 請問以下程序執行後的輸出結果為何?

```
```python
import numpy as np
print(np.full((1,3), 3.14))
```

```

- A. [[3.14 3.14 3.14]]
- B. [3.14] [3.14] [3.14]
- C. [3.14 3.14 3.14]
- D. [[3.14] [3.14] [3.14]]



44 在預設只安裝 Python 官方套件時，運行 `import this` 會出現甚麼結果？

- A. 將檔案本身導入，屬遞歸編程的一種寫法。
- B. 運行錯誤，找不到 `this` 模組。
- C. 一篇名為 `The Zen of Python` 的 Python 編程指引。
- D. `this` 模組導入成功，但因為未寫其他代碼，故未有結果輸出顯示。

45 Python 中的 `with` 語法，使用了哪兩個 double-underscore 函數？

- A. `__start__` , `__end__`
- B. `__begin__` , `__end__`
- C. `__enter__` , `__exit__`
- D. `__open__` , `__close__`

46 以下哪一個將列表內容本身進行倒轉？

- A. `sample_list.reverse()`
- B. `sample_list[::-1]`
- C. `sample_list.reversed()`
- D. `sample_list[:]`

47 請問以下程序執行後的輸出結果為何？

```
```python
score = input("What is your score? ") # 輸入 60 並按下 ENTER
if score >= 60:
 print("Pass.")
```

```

- A. Error: SyntaxError
- B. Error: TypeError
- C. Error: InputError
- D. Pass

48 前後三個引號組成的一串代碼，屬於以下哪一類型？

- A. 文檔字串 Doc String
- B. 引言 Quotation
- C. 語法錯誤，沒有三個引號 Syntax error
- D. 字串 Str

49 Iterator 通過哪個 double-underscore method 來決定下一個數值？

- A. `__next__`
- B. `__value__`
- C. `__yield__`
- D. `__iter__`



50 以下哪一個是 Python 建議的類別(Class)命名?

- A. HTTPServer
- B. HttpServer
- C. Http_Server
- D. http_server

51 Python 中, 欲開啟一個純文字檔案並在最後繼續寫入數據, 應使用以下哪句程式?

- A. open("file.txt", mode="p")
- B. open("file.txt", mode="r")
- C. open("file.txt", mode="a")
- D. open("file.txt", mode="w")

52 以下哪一個是 Python 建議的變量(Variable)命名?

- A. game object
- B. gameObject
- C. game_object
- D. Game_Object

53 假設在 numpy array L 中有不同的 0-100 之間之整數, 如何取得少於 20 的所有數值?

- A. L[L<20]
- B. L<20
- C. L = L<20
- D. L = [L<20]

54 在網站爬取資料時, 如果想取得 id 為 TopNews_NewsTitle 標題文字, 於 BeautifulSoup 的 select_one 函數, 應填上甚麼選取器值?

- A. soup.select_one("#TopNews_NewsTitle")
- B. soup.select_one("id=TopNews_NewsTitle")
- C. soup.select_one("TopNews_NewsTitle")
- D. soup.select_one("<id=TopNews_NewsTitle>")

55 以下編程的運行後, 目標文字檔案中的內容為何?

```
```python
for i in range(3):
 with open("/tmp/test.txt", "w") as f:
 f.write("Hello")
```

```

- A. Hello\nHello\nHello
- B. Hello Hello Hello



- C. Hello
- D. HelloHelloHello

56 如果自定義了一個新的數據類別 (Class) , 希望定義兩者相加的處理方法, 應使用哪個 double-underscore method?

- A. `__ne__`
- B. `__mul__`
- C. `__eq__`
- D. `__add__`

57 在一個文字串 article 中, 如何找出共出現了多少次 "澳門" 文字?

- A. len(article, "澳門")
- B. "澳門" in article
- C. article.frequency("澳門")
- D. article.count("澳門")

58 請問以下哪段代碼從 1-9 的九個整數中隨機取得一個整數 ?

- A. random.randint(0,9)
- B. random.randrange(1,9)
- C. random.randint(1,10)
- D. random.randrange(1,10)

59 如果想取得列表的最後三個值的列表, 應使用以下哪句 ?

- A. sample_list[:-3]
- B. sample_list[-3]
- C. sample_list[3:]
- D. sample_list[-3:]

60 在 Pandas 中, 可以使用哪個函數讀取網站上的表格(Table)內容 ?

- A. read_html
- B. read_web
- C. read_table
- D. read_json